



## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

En conformité avec le règlement de l'UE (Union européenne): n ° 305/2011 du Mars 9/2011  
(Règlement sur la construction du produit - CPR)

Déclaration des Performances-Nr. **UH 00002**

1. Code d'identification unique du produit type:  
**Mastic pour éléments de façade**
  
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:  
**Fixe Tout Sur Tout Invisible**
  
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:  
**Mastics pour éléments de façade convenant pour des applications intérieures**  
**Norme Applicable: EN 15651-1: 2012; F-INT**
  
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:  
**UHU GmbH & Co. KG, Herrmannstraße 7, D - 77815 Bühl/Baden**
  
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:  
**Non Applicable**
  
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:  
**Système 4**
  
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:  
**Non Applicable**
  
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:  
**Non Applicable**



9. Performances déclarées:

Conditionnement: Méthode B conforme à ISO8339

Substrat: Verre (sans apprêt)

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	Classe A1 - F; NPD	EN 15651-1:2012
Émission de matières dangereuses pour la santé et l'environnement	NPD	
<b>Étanchéité à l'air et à l'eau</b>		
Pouvoir piégeant	≤ 5 mm	
Perte de volume	≤ 45%	
Résistance à la traction (c.-à-d. allongement) à 23 °C	≥ 25%	

Lorsque, conformément à l'article 37 ou 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les exigences remplies par le produit:

**Non Applicable**

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du UHU GmbH & Co. KG.

Signé pour UHU GmbH & Co. KG:

Nom : W. Panter  
Fonction : General Manager Marketing  
Lieu et date : Bühl/Baden, 7 mai. 14  
Signature :

dig.