

UHU® GRIZZLY TAPE®

RUBAN ADHÉSIF EN PE EXTRUDÉ MONSTRUEUSEMENT FORT, EXTRÊMEMENT DURABLE ET QUI RÉSISTE AUX INTEMPÉRIES



Taches/résidus: Éliminez les restes éventuels de ruban adhésif avec du white spirit.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à l'eau: Très bon(ne)

Résistance à la température: De -30 °C à +60 °C (brièvement jusqu'à +80 °C)

Résistance aux rayons UV: Très bon(ne)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Aspect: Ruban

Matière première de base: Polyéthylène extrudé avec un tissage polyester/coton

Couleur: Argent

Épaisseur: env. 0.3 mm

Spécifications: La technologie de l'extrusion engendre une force intrinsèque extrêmement élevée et prévient le décollement. Sa qualité ultra-épaisse garantit un résultat lisse et durable.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver dans son emballage fermé correctement, dans un endroit frais et à l'abri du gel.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ruban adhésif toilé en PE extrudé monstrueusement fort, extrêmement durable et qui résiste aux intempéries. Ce ruban toilé peut être facilement déchiré à la main dans les deux sens.

DOMAINE D'APPLICATION

Convient pour réparer, fixer, consolider et connecter de façon étanche à l'eau toutes sortes de travaux à l'intérieur et à l'extérieur, peu importe les conditions climatiques. Extrêmement durable, tout particulièrement pour les applications à l'extérieur.

PROPRIÉTÉS

- Monstrueusement forte (grande résistance à la traction)
- Pour des applications durables
- Résiste aux intempéries, à la température et aux UV
- Étanche à l'eau
- Se déchire facilement à la main
- Résultat lisse
- Ultra-épais
- Se retire proprement

PRÉPARATION

Exigences des surfaces: Les surfaces doivent être sèches, propres et exemptes de poussière et de graisse.

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

Collez et pressez fermement le ruban adhésif sur l'objet sans toucher la partie adhésive, afin d'éviter de réduire le pouvoir adhésif.